

SECCIÓN 1 - IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA**1.1 Identificador del producto**

Nombre del producto: GTM TH 13

1.2 Usos pertinentes identificados y usos desaconsejados

Recomendaciones de Uso: Producto para pinturas.

1.3 Datos del proveedor de la Ficha de Datos de Seguridad

GTM México	Boulevard Benito Juárez #75 Col. San Mateo Cuauhtepac, Tultitlán, Estado de México CP 54948.
GTM Guatemala S. A.	Km 26.4 carretera al Pacífico, Amatitlán, Guatemala
GTM El Salvador S. A.	Km 7 ½, Antigua Carretera Panamericana, Soyapango San Salvador
GTM Honduras	Bo. La Guardia, 33 calle, 2da Ave. Frente al IHCAFE, SO. San Pedro Sula, Honduras.
GTM Nicaragua S. A.	Cuesta del plomo, 800mts, Managua
GTM Costa Rica	Del servicentro Cristo Rey en Ochomogo de Cartago, 800 mts hacia el este. Costa Rica
GTM Panamá	Los Andes No.1, San Miguelito. Panamá, Panamá.
GTM Colombia S. A.	Carrera 46 No 91-7 Bogotá, Colombia.
GTM Perú S. A.	Av. Rep. de Panama 3535 Oficina 502 San Isidro. Perú
GTM Ecuador	Av. De los Shyris N32-218 y Eloy Alfaro, Ed. Parque Central, Of. 1207
GTM Argentina Comercio de Productos Químicos S.A.	Encarnación Ezcurra 365 – Piso 4 – Oficina C
GTM do Brasil	Puerto Madero, C.A.B.A – C1107CLA – Argentina Praia de Botafogo nº 228 / sala 610, Ala B, Botafogo. CEP 22250-040 Rio de Janeiro, RJ, Brasil

1.4 Teléfono de emergencias

México :	+52 55 5831 7905 – SETIQ 01 800 00 214 00
Guatemala:	+502 6628 5858
El Salvador:	+503 2251 7700
Honduras:	+504 2564 5454
Nicaragua:	+505 2269 0361 – Toxicología MINSAs: +505 22897395
Costa Rica:	+506 2537 0010 – Emergencias 911. Centro Intoxicaciones +506 2223-1028
Panamá:	+507 512 6182 – Emergencias 911
Colombia:	+018000 916012 – Cisproquim / (571) 2 88 60 12 (Bogotá)
Perú:	+511 614 65 00
Ecuador:	+593 2382 6250 – Emergencias (ECU) 9-1-1
Argentina:	+54 11 4611 2007 – 0800 222 2933
Brasil:	+55 21 3591 1868

SECCIÓN 2 – IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS**2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla****CLASIFICACIÓN según el Sistema Globalmente Armonizado**

Líquido inflamable (Categoría 2)
Toxicidad aguda, oral (Categoría 4)
Toxicidad aguda, inhalación (Categoría 4)
Toxicidad aguda, cutánea (Categoría 3)
Irritación cutánea (Categoría 2) – Irritación ocular (Categoría 2)
Toxicidad específica en determinados órganos – exposición única (Categoría 3)
Toxicidad específica en determinados órganos – exposiciones repetidas (Categoría 2)

Peligro por aspiración (Categoría 1)

Peligro para el medio ambiente acuático – peligro agudo (Categoría 3)

2.2 Elementos de la etiqueta

Pictograma:



Palabra de advertencia: PELIGRO

Indicaciones de peligro:

H225 - Líquido y vapores muy inflamables.

H302 + H332 - Nocivo en caso de ingestión o si se inhala.

H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

H311 - Tóxico en contacto con la piel.

H315 - Provoca irritación cutánea.

H319 - Provoca irritación ocular grave.

H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo.

H373 - Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

H402 - Nocivo para los organismos acuáticos.

Consejos de prudencia:

P210 - Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar.

P260 - No respirar humos, gases, nieblas, vapores o aerosoles.

P273 - No dispersar en el medio ambiente.

P301 + P310 - EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.

P302 + P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.

P304 + P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P332 + P313 - En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.

P337 + P313 - Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.

P370 + P378 - En caso de incendio: Utilizar niebla de agua, espuma, polvo químico seco o dióxido de carbono (CO₂) para la extinción.

2.3 Otros peligros

Ninguno.

SECCIÓN 3 - COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

3.1 Sustancia

No aplica.

3.2 Mezcla

COMPONENTES EN LA MEZCLA	No. CAS	% PESO	CLASIFICACIÓN
Metanol	67-56-1	28 - 29	Flam. Liq. 2; Acute Tox. 3; STOT SE 1
Acetona	67-64-1	9,8 - 10,8	Flam. Liq. 2; Eye Irrit. 2; STOT SE 3
Acetato de n-butilo	123-86-4	31 - 32	Flam. Liq. 3; STOT SE 3; Aquatic Acute 3
Xileno	1330-20-7	6,7 - 7,7	Flam. Liquid 3; Skin Irrit. 2; Eye Irrit. 2; STOT Single Exp. 3; Asp. Tox. 1; Aquatic Acute 2; STOT Rep. Exp. 2

2-Butoxietanol	111-76-2	15 - 16	Flam. Liquid 4; Acute Tox. 4; Acute Tox. 4; Acute Tox. 4; Eye Irrit. 2; Skin Irrit. 2
Nafta (petróleo), fracción ligera reformada catalíticamente, fracción libre de compuestos aromáticos	85116-59-2	7 - 8	Flam. Liquid 2; Skin Irrit. 2; Carc. 1B; Muta. 1B; Repr. 2; STOT Single Exp. 3; Asp. Tox. 1; Aquatic Acute 2

SECCIÓN 4 - PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Descripción de los primeros auxilios

Medidas generales:	Evite la exposición al producto, tomando las medidas de protección adecuadas. Consulte al médico, llevando la ficha de seguridad.
Inhalación:	Traslade a la víctima y procúrele aire limpio. Manténgala en calma. Si no respira, suminístrele respiración artificial. Llame al médico.
Contacto con la piel:	Lávese inmediatamente después del contacto con abundante agua, durante al menos 15 minutos. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de reusar.
Contacto con los ojos:	Enjuague inmediatamente los ojos con agua durante al menos 15 minutos, y mantenga abiertos los párpados para garantizar que se aclara todo el ojo y los tejidos del párpado. Enjuagar los ojos en cuestión de segundos es esencial para lograr la máxima eficacia. Si tiene lentes de contacto, quíteselas después de los primeros 5 minutos y luego continúe enjuagándose los ojos. Consultar al médico.
Ingestión:	NO INDUZCA EL VÓMITO. Enjuague la boca con agua. Nunca suministre nada oralmente a una persona inconsciente. Llame al médico. Si el vómito ocurre espontáneamente, coloque a la víctima de costado para reducir el riesgo de aspiración.

4.2 Principales síntomas y efectos, tanto agudos como retardados

Inhalación: Las exposiciones excesivas pueden causar efectos sobre el sistema nervioso central; vértigo, pérdida del equilibrio y la coordinación; estado de inconsciencia, coma; paro respiratorio y muerte.

Contacto con la piel: Si se lo absorbe, es tóxico. Puede provocar irritación de leve a moderada. El contacto prolongado o repetido quita los aceites y las grasas naturales de la piel.

Contacto con los ojos: El contacto con los ojos puede provocar irritación. No es de esperar un daño permanente.

Ingestión: Puede producir intoxicación.

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente.

Nota al médico: Tratamiento específico para metanol. Para más información, consulte a un Centro de Intoxicaciones. Si se ingiere, el material puede ser aspirado por los pulmones y causar neumonía química. Tratar adecuadamente.

SECCIÓN 5 - MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1 Medios de extinción

Usar polvo químico seco, espuma resistente al alcohol, arena o CO₂. Utilizar el producto acorde a los materiales de los alrededores. NO USAR chorros de agua directos.

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o mezcla

El recipiente sometido al calor puede explotar inesperadamente y proyectar fragmentos peligrosos. Los vapores son más pesados que el aire y se pueden esparcir por el suelo.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

5.3.1 Instrucciones para extinción de incendio:

Rocíe con agua los recipientes para mantenerlos fríos. Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido. Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o reguladores.

Prevenga que el agua utilizada para el control de incendios o la dilución ingrese a cursos de agua, drenajes o manantiales.

El producto caliente puede ocasionar erupciones violentas al entrar en contacto con el agua, pudiendo proyectarse material caliente y provocar serias quemaduras.

5.3.2 Protección durante la extinción de incendios:

Utilice equipo autónomo de respiración. La ropa de protección estructural de bomberos provee protección limitada en situaciones de incendio ÚNICAMENTE; puede no ser efectiva en situaciones de derrames.

En derrames importantes use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté específicamente recomendada por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica.

5.3.3 Productos de descomposición peligrosos en caso de incendio:

En caso de incendio puede desprender humos y gases irritantes y/o tóxicos, como monóxido de carbono y otras sustancias derivadas de la combustión incompleta.

SECCIÓN 6 - MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

6.1.1 Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Evitar fuentes de ignición. Evacuar al personal hacia un área ventilada.

6.1.2 Para el personal de emergencias

Eliminar todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro). Detenga la fuga si puede hacerlo sin riesgo. Todos los equipos usados para manipular el producto debe estar conectado a tierra. No toque ni camine sobre el material derramado. Se puede utilizar espuma para reducir la emisión de vapores. No permitir la reutilización del producto derramado.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Contener el líquido con un dique o barrera. Prevenir la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas no controladas.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Recoger el producto utilizando arena, vermiculita, tierra o material absorbente inerte y limpiar o lavar completamente la zona contaminada. Disponer el agua y el residuo recogido en envases señalizados para su eliminación como residuo químico.

SECCIÓN 7 – MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1 Precauciones para una manipulación segura

Prohibido comer, beber o fumar durante la carga y descarga del producto. Evitar contacto con ojos, piel y ropa. Lavarse los brazos, manos, y uñas después de manejar este producto. Facilitar el acceso a duchas de seguridad y lavaojos de emergencias.

Utilizar equipamiento y ropa que evite la acumulación de cargas electrostáticas. Antes de cargar o descargar el producto conectar eléctricamente ambos envases o tanques. Controlar y evitar la formación de atmósferas explosivas.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones de almacenamiento:	Proteger los recipientes del sol. No fume, suelde o haga cualquier trabajo que pueda producir llamas o chispas en el área de almacenamiento. Manténgase lejos de oxidantes fuertes.
Materiales de envasado:	el suministrado por el fabricante.
Productos incompatibles:	Agentes oxidantes fuertes.

SECCIÓN 8 – CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL**8.1 Parámetros de control**

CMP (Res. MTESS 295/03):	200 ppm; metanol 150 ppm; acetato de n-butilo 20 ppm; 2-butoxietanol
CMP-CPT (Res. MTESS 295/03):	250 ppm; metanol 200 ppm; acetato de n-butilo
CMP-C (Res. MTESS 295/03):	N/D
TLV-TWA (ACGIH):	200 ppm; metanol 150 ppm; acetato de n-butilo 20 ppm; 2-butoxietanol
TLV-STEL (ACGIH):	250 ppm; metanol 200 ppm; acetato de n-butilo
PEL (OSHA 29 CFR 1910.1000):	200 ppm; metanol 150 ppm (710 mg/m ³); acetato de n-butilo 50 ppm; 2-butoxietanol
IDLH (NIOSH):	6000 ppm; metanol 1700 ppm [10%LEL]; acetato de n-butilo
REL-TWA:	700 ppm; 2-butoxietanol 200 ppm; metanol 150 ppm; acetato de n-butilo
REL-STEL:	50 ppm; 2-butoxietanol 250 ppm; metanol
PNEC (agua):	N/D
PNEC (mar):	N/D
PNEC-STP:	N/D

8.2 Controles de exposición**8.2.1 Controles técnicos apropiados**

Mantener ventilado el lugar de trabajo. La ventilación normal para operaciones habituales de manufacturas es generalmente adecuada. Campanas locales deben ser usadas durante operaciones que produzcan o liberen grandes cantidades de producto. En áreas bajas o confinadas debe proveerse ventilación mecánica. Disponer de duchas y estaciones lavaojos.

8.2.2 Equipos de protección personal

Protección de los ojos y la cara:	Se deben usar gafas de seguridad, a prueba de salpicaduras de productos químicos (que cumplan con la EN 166).
Protección de la piel:	Al manipular este producto se deben usar guantes protectores impermeables de PVC o nitrilo. (que cumplan con las normas IRAM 3607-3608-3609 y EN 374), ropa de trabajo y zapatos de seguridad resistentes a productos químicos.
Protección respiratoria:	En los casos necesarios, utilizar protección respiratoria para vapores orgánicos (A). Debe prestarse especial atención a los niveles de oxígeno presentes en el aire. Si ocurren grandes liberaciones, utilizar equipo de respiración autónomo (SCBA).

SECCIÓN 9 – PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS**9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas**

Estado físico:	Líquido claro y libre de partículas en suspensión
Color:	incoloro.
Olor:	a solvente.
Umbral olfativo:	N/D
pH:	N/D
Punto de fusión / de congelación:	N/D
Punto / intervalo de ebullición:	N/D
Tasa de evaporación:	N/D
Inflamabilidad:	El producto es inflamable.
Punto de inflamación:	N/D
Límites de inflamabilidad:	N/D
Presión de vapor (20°C):	N/D
Densidad de vapor (aire=1):	N/D
Densidad (15°C):	0,810 - 0,840 g/cm ³ - ASTM D4052 - 11
Solubilidad (20°C):	Insoluble en agua.
Coef. de reparto (logK _{ow}):	N/D
Temperatura de autoignición:	N/D
Temperatura de descomposición:	N/D
Viscosidad cinemática (cSt a 20°C):	N/D
Constante de Henry (20°C):	N/D
Log Koc:	N/D
Propiedades explosivas:	No explosivo. De acuerdo con la columna 2 del Anexo VII del REACH, este estudio no es necesario porque: en la molécula no hay grupos químicos asociados a propiedades explosivas.
Propiedades comburentes:	De acuerdo con la columna 2 del Anexo VII del REACH, este estudio no es necesario porque: la sustancia, por su estructura química, no puede reaccionar de forma exotérmica con materias combustibles.

9.2 Información adicional

Otras propiedades: Ninguna.

SECCIÓN 10 – ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD**10.1 Reactividad**

No se espera que se produzcan reacciones o descomposiciones del producto en condiciones normales de almacenamiento. No contiene peróxidos orgánicos. No es corrosivo para los metales. No reacciona con el agua.

10.2 Estabilidad química

El producto es químicamente estable y no requiere estabilizantes.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

No se espera polimerización peligrosa.

10.4 Condiciones que deben evitarse

Evitar altas temperaturas, descargas estáticas, calor, presión, choques o vibraciones. Fuentes de ignición.

10.5 Materiales incompatibles

Agentes oxidantes fuertes.

10.6 Productos de descomposición peligrosos

En caso de calentamiento puede desprender vapores irritantes y tóxicos. En caso de incendio, ver la Sección 5.

SECCIÓN 11 – INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA**11.1 Información sobre los efectos toxicológicos**

Toxicidad aguda:	ETA-DL50 oral (rata, calc.): 338 mg/kg ETA-DL50 der (conejo, calc.): 933 mg/kg ETA-CL50 inh. (rata, 4hs., calc.): 1,6 mg/l
Irritación o corrosión cutáneas:	Irritación dérmica (conejo, estim.): irritante
Lesiones o irritación ocular graves:	Irritación ocular (conejo, estim.): irritante
Sensibilización respiratoria o cutánea:	Sensibilidad cutánea (cobayo, estim.): no sensibilizante Sensibilidad respiratoria (cobayo, estim.): no sensibilizante

Mutagenicidad, Carcinogenicidad y toxicidad para la reproducción:

El producto contiene un corte de hidrocarburos con menos del 3% de hidrocarburos policíclicos aromáticos extraíbles en DMSO, de acuerdo al ensayo IP346, por lo cual no se considera cancerígeno.

Efectos agudos y retardados:

Vías de exposición: Inhalatoria, contacto dérmico y ocular.

Inhalación: Las exposiciones excesivas pueden causar efectos sobre el sistema nervioso central; vértigo, pérdida del equilibrio y la coordinación; estado de inconsciencia, coma; paro respiratorio y muerte.

Contacto con la piel: Si se lo absorbe, es tóxico. Puede provocar irritación de leve a moderada. El contacto prolongado o repetido quita los aceites y las grasas naturales de la piel.

Contacto con los ojos: El contacto con los ojos puede provocar irritación. No es de esperar un daño permanente.

Ingestión: Puede producir intoxicación.

SECCIÓN 12 – INFORMACIÓN ECOLÓGICA**12.1 Toxicidad**

ETA-CE50 (O. mykiss, calc., 48 h): 10 - 100 mg/l
ETA-CE50 (D. magna, calc., 48 h): 10 - 100 mg/l
ETA-CE50 (P. subcapitata, calc., 48 h): 10 - 100 mg/l
ETA-CE50 (T. pyriformis, calc., 48 h): > 100 mg/l
ETA-CSEO (D. rerio, calc., 14 d): > 1 mg/l
ETA-CSEO (D. magna, calc., 14 d): > 1 mg/l

12.2 Persistencia y degradabilidad

BIODEGRADABILIDAD (estimado): algunos componentes del producto no son biodegradables, o se degradan con dificultad.

12.3 Potencial de bioacumulación

Log K_{ow} : N/D
BIOACUMULACIÓN EN PECES – BCF (OCDE 305): N/D

12.4 Movilidad en el suelo

Log K_{oc} : N/D
CONSTANTE DE HENRY (20°C): N/D

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios PBT del anexo XIII del reglamento REACH.
Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios mPmB del anexo XIII del reglamento REACH.


12.6 Otros efectos adversos

AOX y contenido de metales: No contiene halógenos orgánicos.


SECCIÓN 13 – CONSIDERACIONES PARA DESECHO

Tanto el sobrante de producto como los envases vacíos deberán eliminarse según la legislación vigente en materia de Protección del Medio ambiente y en particular de Residuos Peligrosos (Ley Nacional N° 24.051 y sus reglamentaciones). Deberá clasificar el residuo y disponer del mismo mediante una empresa autorizada.



SECCIÓN 14 – INFORMACIÓN PARA EL TRANSPORTE**14.1 TRANSPORTE TERRESTRE**

Nombre Apropriado para el Transporte:	LÍQUIDO INFLAMABLE, TÓXICO, N.E.P. (contiene metanol y destilados de petróleo)	
N° UN/ID:	1992	
Clase de Peligro:	3 (6.1)	
Grupo de Embalaje:	II	
Código de Riesgo:	336	
Cantidad limitada y exceptuada:	ADR: 1L / E2	R.195/97: -

14.2 TRANSPORTE AÉREO (ICAO/IATA)

Nombre Apropriado para Embarque:	LÍQUIDO INFLAMABLE, TÓXICO, N.E.P. (contiene metanol y destilados de petróleo)	
N° UN/ID:	1992	
Clase de Peligro:	3 (6.1)	
Grupo de Embalaje:	II	
Instrucciones para aviones de pasajeros y carga:	Y341, 1L / 352, 1L	
Instrucciones para aviones de carga:	354, 60L	
CRE:	3HP	

14.3 TRANSPORTE MARÍTIMO (IMO)**Transporte en embalajes de acuerdo al Código IMDG**

Nombre Apropriado para el Transporte:	LÍQUIDO INFLAMABLE, TÓXICO, N.E.P. (contiene metanol y destilados de petróleo)		
UN/ID N°:	1992		
Clase de Peligro:	3 (6.1)		
Grupo de Embalaje:	II		
EMS:	F-E; S-D		
Estiba y Segregación:	Categoría B		
Contaminante Marino:	NO		
Nombre para la documentación de transporte:	UN1992; FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (contains methanol and petroleum distillates); Class 3 (6.1); PG II		

SECCIÓN 15 – INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACIÓN

Sustancia no peligrosa para la capa de ozono (1005/2009/CE).
Contenidos orgánicos volátiles de los compuestos (COV) (2004/42/CE): N/D

SECCIÓN 16 – OTRAS INFORMACIONES**16.1 Abreviaturas y acrónimos**

N/A: no aplicable.	REL: Límite de Exposición Recomendada.
N/D: sin información disponible.	PEL: Límite de Exposición Permitido.
CAS: Servicio de Resúmenes Químicos	INSHT: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
IARC: Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer	ETA: estimación de la toxicidad aguda.
ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists.	DL ₅₀ : Dosis Letal Media.
TLV: Valor Límite Umbral	CL ₅₀ : Concentración Letal Media.
TWA: Media Ponderada en el tiempo	CE ₅₀ : Concentración Efectiva Media.
STEL: Límite de Exposición de Corta Duración	CI ₅₀ : Concentración Inhibitoria Media.
]: Cambios respecto a la revisión anterior.

16.2 Principales referencias bibliográficas y fuentes de datos

Esta hoja de seguridad cumple con la normativa nacional expresada:

México: NOM-018-STPS-2000.
Guatemala: Código de Trabajo, decreto 1441
Honduras: Acuerdo Ejecutivo No. STSS-053-04
Costa Rica: Decreto N° 28113-S
Panamá: Resolución #124, 20 de marzo de 2001
Colombia: NTC 445, 22 de Julio de 1998
Ecuador: NTE INEN 2 266:200

Reglamento (CE) 1272/2008 sobre Clasificación, etiquetado y envasado de las sustancias químicas y sus mezclas, y sus modificatorias.

Reglamento (CE) 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), y sus modificatorias.

Dir. 91/689/CEE de residuos peligrosos y Dir. 91/156/CEE de gestión de residuos.

Acuerdo europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías peligrosas por carretera (ADR 2015).

Reglamento relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril (RID 2015).

Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG 34 ed.), IMO, Resolución MSC 90/28/Add.2.

Código IBC/MARPOL, IMO, Resolución MEPC 64/23/Add.1.

Regulaciones de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA 56 ed., 2015) relativas al transporte de mercancías peligrosas por vía aérea.

Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, quinta edición revisada, 2015 (SGA 2015).

International Agency for Research on Cancer (IARC), clasificación de carcinógenos. Revisión: 23/03/2015.

16.3 Clasificación y procedimiento utilizado para determinar la clasificación de la mezcla

Procedimientos de acuerdo al SGA/GHS Rev. 5.

La clasificación se ha efectuado en base a análogos químicos y a información del producto.

SECCIÓN 2: clasificación por analogía con otros productos, y en base a datos del producto.

SECCIÓN 9: datos del producto.

Inflamabilidad: conforme a datos de ensayos.

SECCIÓN 11 y 12: analogía con otros productos.

Toxicidad aguda: método de cálculo de estimación de toxicidad aguda.

Clasificación NFPA 704 **Clasificación HMIS®**



SALUD	2
INFLAMABILIDAD	3
PELIGROS FÍSICOS	0
PROTECCIÓN PERSONAL	G

PERSONAL PROTECTION INDEX	
A	G
B	H
C	I
D	J
E	K
F	X
<small>Checklist per esperienza o sulla base di specifici test di laboratorio</small>	
A	n
B	o
C	p
D	q
E	r
F	s
G	t
H	u
I	v
J	w
K	x
L	y
M	z
N	aa
O	ab
P	ac
Q	ad
R	ae
S	af
T	ag
U	ah
V	ai
W	aj
X	ak
Y	al
Z	am
aa	an
ab	ao
ac	ap
ad	aq
ae	ar
af	as
ag	at
ah	au
ai	av
aj	aw
ak	ax
al	ay
am	az
an	ba
ao	bb
ap	bc
aq	bd
ar	be
as	bf
at	bg
au	bh
av	bi
aw	bj
ax	bk
ay	bl
az	bm
ba	bn
bb	bo
bc	bp
bd	bq
be	br
bf	bs
bg	bt
bh	bu
bi	bv
bj	bw
bk	bx
bl	by
bm	bz
bn	ca
bo	cb
bp	cc
bq	cd
br	ce
bs	cf
bt	cg
bu	ch
bv	ci
bw	cj
bx	ck
by	cl
bz	cm
ca	cn
cb	co
cc	cp
cd	cq
ce	cr
cf	cs
cg	ct
ch	cu
ci	cv
cj	cw
ck	cx
cl	cy
cm	cz
cn	da
co	db
cp	dc
cq	dd
cr	de
cs	df
ct	dg
cu	dh
cv	di
cw	dj
cx	dk
cy	dl
cz	dm
da	dn
db	do
dc	dp
dd	dq
de	dr
df	ds
dg	dt
dh	du
di	dv
dj	dw
dk	dx
dl	dy
dm	dz
dn	ea
do	eb
dp	ec
dq	ed
dr	ee
ds	ef
dt	eg
du	eh
dv	ei
dw	ej
dx	ek
dy	el
dz	em
ea	en
eb	eo
ec	ep
ed	eq
ee	er
ef	es
eg	et
eh	eu
ei	ev
ej	ew
ek	ex
el	ey
em	ez
en	fa
eo	fb
ep	fc
eq	fd
er	fe
es	ff
et	fg
eu	fh
ev	fi
ew	fj
ex	fk
ey	fl
ez	fm
fa	fn
fb	fo
fc	fp
fd	fq
fe	fr
ff	fs
fg	ft
fh	fu
fi	fv
fj	fw
fk	fx
fl	fy
fm	fz
fn	ga
fo	gb
fp	gc
fq	gd
fr	ge
fs	gf
ft	gg
fu	gh
fv	gi
fw	gj
fx	gk
fy	gl
fz	gm
ga	gn
gb	go
gc	gp
gd	gq
ge	gr
gf	gs
gg	gt
gh	gu
gi	gv
gj	gw
gk	gx
gl	gy
gm	gz
gn	ha
go	hb
gp	hc
gq	hd
gr	he
gs	hf
gt	hg
gu	hh
gv	hi
gw	hj
gx	hk
gy	hl
gz	hm
ha	hn
hb	ho
hc	hp
hd	hq
he	hr
hf	hs
hg	ht
hh	hu
hi	hv
hj	hw
hk	hx
hl	hy
hm	hz
hn	ia
ho	ib
hp	ic
hq	id
hr	ie
hs	if
ht	ig
hu	ih
hv	ii
hw	ij
hx	ik
hy	il
hz	im
ia	in
ib	io
ic	ip
id	iq
ie	ir
if	is
ig	it
ih	iu
ii	iv
ij	iw
ik	ix
il	iy
im	iz
in	ja
io	jb
ip	jc
iq	jd
ir	je
is	jf
it	fg
iu	fh
iv	fi
iw	fj
ix	fk
iy	fl
iz	fm
ja	fn
jb	fo
jc	fp
jd	fq
je	fr
jf	fs
fg	ft
fh	fu
fi	fv
fj	fw
fk	fx
fl	fy
fm	fz
fn	ga
fo	gb
fp	gc
fq	gd
fr	ge
fs	gf
ft	gg
fu	gh
fv	gi
fw	gj
fx	gk
fy	gl
fz	gm
ga	gn
gb	go
gc	gp
gd	gq
ge	gr
gf	gs
gg	gt
gh	gu
gi	gv
gj	gw
gk	gx
gl	gy
gm	gz
gn	ha
go	hb
gp	hc
gq	hd
gr	he
gs	hf
gt	hg
gu	hh
gv	hi
gw	hj
gx	hk
gy	hl
gz	hm
ha	hn
hb	ho
hc	hp
hd	hq
he	hr
hf	hs
hg	ht
hh	hu
hi	hv
hj	hw
hk	hx
hl	hy
hm	hz
hn	ia
ho	ib
hp	ic
hq	id
hr	ie
hs	if
ht	ig
hu	ih
hv	ii
hw	ij
hx	ik
hy	il
hz	im
ia	in
ib	io
ic	ip
id	iq
ie	ir
if	is
ig	it
ih	iu
ii	iv
ij	iw
ik	ix
il	iy
im	iz
in	ja
io	jb
ip	jc
iq	jd
ir	je
is	jf
it	fg
iu	fh
iv	fi
iw	fj
ix	fk
iy	fl
iz	fm
ja	fn
jb	fo
jc	fp
jd	fq
je	fr
jf	fs
fg	ft
fh	fu
fi	fv
fj	fw
fk	fx
fl	fy
fm	fz
fn	ga
fo	gb
fp	gc
fq	gd
fr	ge
fs	gf
ft	gg
fu	gh
fv	gi
fw	gj
fx	gk
fy	gl
fz	gm
ga	gn
gb	go
gc	gp
gd	gq
ge	gr
gf	gs
gg	gt
gh	gu
gi	gv
gj	gw
gk	gx
gl	gy
gm	gz
gn	ha
go	hb
gp	hc
gq	hd
gr	he
gs	hf
gt	hg
gu	hh
gv	hi
gw	hj
gx	hk
gy	hl
gz	hm
ha	hn
hb	ho
hc	hp
hd	hq
he	hr
hf	hs
hg	ht
hh	hu
hi	hv
hj	hw
hk	hx
hl	hy
hm	hz
hn	ia
ho	ib
hp	ic
hq	id
hr	ie
hs	if
ht	ig
hu	ih
hv	ii
hw	ij
hx	ik
hy	il
hz	im
ia	in
ib	io
ic	ip
id	iq
ie	ir
if	is
ig	it
ih	iu
ii	iv
ij	iw
ik	ix
il	iy
im	iz
in	ja
io	jb
ip	jc
iq	jd
ir	je
is	jf
it	fg
iu	fh
iv	fi
iw	fj
ix	fk
iy	fl
iz	fm
ja	fn
jb	fo
jc	fp
jd	fq
je	fr
jf	fs
fg	ft
fh	fu
fi	fv
fj	fw
fk	fx
fl	fy
fm	fz
fn	ga
fo	gb
fp	gc
fq	gd
fr	ge
fs	gf
ft	gg
fu	gh
fv	gi
fw	gj
fx	gk
fy	gl
fz	gm
ga	gn
gb	go
gc	gp
gd	gq
ge	gr
gf	gs
gg	gt
gh	gu
gi	gv
gj	gw
gk	gx
gl	gy
gm	gz
gn	ha
go	hb
gp	hc
gq	hd
gr	he
gs	hf
gt	hg
gu	hh
gv	hi
gw	hj
gx	hk
gy	hl
gz	hm
ha	hn
hb	ho
hc	hp
hd	hq
he	hr
hf	hs
hg	ht
hh	hu
hi	hv
hj	hw
hk	hx
hl	hy
hm	hz
hn	ia